



Chazelles

CHEMINÉES - INSERTS - POÊLES



Facel 1000 & Habillage Ramses

Inserts à granulés



Facel 500



Facel 800



Facel 1000

Poêles à granulés autoporteurs



Facel 800 VAG

Facel 800 3V

3 vitres

Egalement
disponible avec
une vitre à droite



Données techniques	Facel 500	Facel 800	Facel 800 VAD / VAG	Facel 800 3V	Facel 1000
Dimensions L x P x H (mm)	766 x 425 x 1335	858 x 619 x 1440	797 x 732 x 1460	732 x 800 x 1456	1058 x 619 x 1445
Dimensions vitre L x H x Ep (mm)	464 x 462 x 5	774 x 478 x 5	(323 + 778)x 475x5	(323 + 797 + 323) x 475 x 5	964 x 471 x 5
Convection	Forcée	Forcée	Forcée	Forcée	Forcée
Canalisable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissance	min 3 kW max 10 kW	min 5,1 kW max 14 kW	min 5,1 kW max 14 kW	min 5,1 kW max 14 kW	min 5,1 kW max 14 kW
Rendement	min 85% max 85,5%	min 85% max 88,5%	min 85% max 88,5%	min 85% max 88,5%	min 85% max 88,5%
Autonomie	min ~ 24h max ~ 83h	min ~ 22h max ~ 63h	min ~ 22h max ~ 63h	min ~ 22h max ~ 63h	min ~ 22h max ~ 63h
Capacité du réservoir	60 kg	76kg	76kg	76 kg	76 kg
Type télécommande	Infrarouge	Radio			
Poids net	115 kg	150 kg	150 kg	150 kg	142 kg
Taux Co (à 13% de O²)	min 0,017% max 0,045%	min 0,017% max 0,02%	min 0,017% max 0,02%	min 0,017% max 0,02%	min 0,017% max 0,02%
Débit massique des fumées	min 7,3 g/s max 13,24 g/s	min 8 g/s max 14,3g/s	min 8 g/s max 14,3 g/s	min 8 g/s max 14,3 g/s	min 8 g/s max 14,3 g/s
Taux de poussière	30 mg/Nm ³	27mg/Nm ³	30 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³	27 mg/Nm ³
Raccordement de sortie des fumées	Ø 80 mm (arrière)	Ø 100 mm (arrière)	Ø 100 mm (arrière)	Ø 100 mm (arrière)	Ø 100 mm (arrière)
Raccordement entrée d'air de combustion	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Garantie	2 ans				



Poêles à granulés encastrables



Zéphir 70


Zéphir 80

Données techniques	Zéphir 70	Zéphir 80
Dimensions L x P x H (mm)	695 x 500 x 1493	795 x 500 x 585
Dimensions vitre LxHxEp (mm)	598 x 381 x 5	698 x 471 x 5
Convection	Forcée	
Canalisable	Non	Non
Puissance	min 2,6 KW / max 5,8 KW	min 4,4 KW / max 9 KW
Rendement	min 85 % / max 86,5 %	min 82 % / max 83 %
Autonomie	min ~ 8h / max ~ 18h	min ~ 7h / max ~ 16,5h
Capacité du réservoir	11 kg	18 kg
Type télécommande	Infrarouge	Infrarouge
Poids net	78 kg	108 kg
Taux Co (à 13% de O²)	min 0,018% / max 0,023%	min 0,017% / max 0,043%
Débit massique des fumées	min 3,23 g/s / max 5,57 g/s	min 6,60 g/s / max 9,18 g/s
Taux de poussière	30 mg/Nm ³	35,2 mg/Nm ³
Raccordement de sortie des fumées	Ø 80 mm (arrière)	Ø 80 mm (arrière)
Raccordement entrée d'air de combustion	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Garantie	2 ans	

Pourquoi choisir un insert à granulés Hazelles ?

- Programmation de la température souhaitée et des plages horaires de chauffage
- Réglages par télécommande radio (avec sonde de température intégrée) ou infrarouge
- Le plaisir de la flambée, comme dans un insert à bois
- Grande autonomie

Simplicité



- Inserts canalisables avec double brûleurs (selon modèle)
- Chambre de combustion en vermiculite
- Compatible (selon modèle) avec le distributeur de chaleur Hazelles, pour chauffer toute la maison
- Certification « Flamme Verte »

Performance



- Fabrication Française
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- Clapet anti surpression
- Appareils conformes à la norme EN 14785
- Compatibles maisons BBC
- Garantie 2 ans

Qualité & sécurité



2 ventilateurs

Inserts autoporteurs & ... Encastrables

Vitre sérigraphiée

Chambre de
combustion en
vermiculite

Système de
verrouillage de porte

Brûleur en fonte



Extracteur de
fumées

Facel 800 3V



Facel 500 & habillage Calgary



Venez découvrir nos gammes de produits sur notre site internet:

www.chazelles.com



Habillages



Inserts



Poêles à granulés



Poêles à bois

La liste des produits ou références, les textes, côtes, images et illustrations, la composition et la couleur des produits, les informations techniques figurant dans ce catalogue n'ont aucune valeur contractuelle.

Copyright Chazelles / Studio Langereau / Communication 22

Siège social : Route de Marthon, 16380 Chazelles, France